

IPS入侵防御产品技术参数

产品型号	NGIPS5000-EHG-S	NGIPS5000-EHG-SR	NGIPS5000-EHG-M	NGIPS8000-HG-Y3U NGIPS8000-HG-8EH
操作系统	银河麒麟V10	银河麒麟V10	银河麒麟V10	银河麒麟V10
CPU	海光C86 3330	海光C86 3330	海光C86 3330	海光C86 3250
内存	16G	16G	16G	32G
内置存储	1TB	1TB	1TB	1TB
千兆电口	4	4	4	4
千兆光口 (SFP插槽)	4	4	4	4
万兆光口 (SFP+插槽, 含SFP+多模光收发模块)	无	无	无	4
带外管理口	1 (千兆电口)	1 (千兆电口)	1 (千兆电口)	1 (千兆电口)
HA口	1 (千兆电口)	1 (千兆电口)	1 (千兆电口)	1 (千兆电口)
串口	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)
USB接口	2	2	2	2
机架高度	1U	1U	2U	2U
电源数量 (AC)	1	2 (双电源非冗余电源, 可定制冗余电源)	2 (双电源非冗余电源, 可定制冗余电源)	2 (冗余电源)
最大并发连接数	500W	500W	500W	1000W
每秒新建HTTP连接数	5W/秒	5W/秒	5W/秒	20W/秒
最大应用层吞吐量	12G	12G	12G	30G
电源 (AC)	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC
频率	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
输入电流	4-2A	4A	4A	5-3A
功率	250W	150W	150W	350W
深宽高(mm)	500*435*44mm	500*435*44mm	500*435*88mm	500*435*88mm
净重 (Kg)	7	7	10	10
毛重 (Kg)	12 (估计)	12 (估计)	16 (估计)	16 (估计)